UPS On-Line de Hasta 3 KVA / 2.4 KW

epcom POWER LINE

Respalde sus servidores y equipos de Computo

Para mayor tiempo de respaldo consulte al departamento de ingeniería
Dimensiones: 450 x 482.6 x 88 mm / Peso: 12 kg.

EP-3000 · US$ 659.00

- Tecnología online doble conversión.
- Montaje en rack 19".
- Onda senoidal con baja distorsión.
- Cero tiempo de transferencia entre la energía de la red y el modo de baterías.
- Respaldo de baterías de 96 Vcd externo (no incluido).
- Software de monitoreo, puerto RS232 (ver manual de usuario).
- Voltaje de operación: 120 Vca 60 Hz.

*Req. SHELL y 8 baterías de respaldo PL-712 (no incluidas) conectadas en serie.

Accesorios:
SHELL · US$ 279.00 Repisa de banco de baterías para rack y cables de interconexión.
PL-712 · US$ 19.99 Batería de respaldo 12 Vcd 7 Ah.

Fuente de Alimentación Ininterrumpible UPS

epcom POWER LINE

600-PRO · US$ 159.00

Potencia de salida de 600 VA (360 W), 120 Vca, 4 salidas (3 con respaldo y supresor de picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido).
Dimensiones: 97 x 135 x 320 mm / **Peso**: 6.1 kg.

- Tiempo de recarga de 4 hr.
- Puerto serie USB, incluye software de monitoreo (Compatible con Windows 95/ 98/ 2000/ XP/ Vista).
- Filtro de línea telefónica.
- Alarma audible.
- Tiempo de transferencia 2 a 4 milisegundos.

EP-650

EP-1200

Mantenga sus equipos trabajando cuando la energía de la red se va

- Construida con regulación de voltaje automática.
- Desconexión automática de bajo voltaje en baterías.
- Alarma audible.
- 4 salidas Vca con respaldo y 2 salidas sin respaldo.
- Supresor de picos en puerto RJ-45 (línea de datos).
- Puerto USB con software de monitoreo para Windows 95/ 98/ 7/ 8.

EP-650 · US$ 89.00

Dimensiones: 85 x 140 x 305 mm.
Peso: 5.5 kg.
Características:
- Potencia de salida 650 VA (390 W).
- Regulador de voltaje automático.
- Voltaje de entrada: 85 - 150 Vca.
- Voltaje de salida: 102 - 132 Vca.

EP-1200 · US$ 139.00

Dimensiones: 120 x 188 x 350 mm.
Peso: 9.6 kg.
Características:
- Potencia de salida 1200 VA (720 W).
- Regulador de voltaje automático.
- Voltaje de entrada: 85 - 150 Vca.
- Voltaje de salida: 102 - 132 Vca.

Respaldo de Energía para Aplicaciones Pequeñas

EPCOM Industrial®

Cargador con terminales para conectar lámparas de emergencia o equipo que necesite encender en cortes de energía; trabaja a 12 Vcd, 1 A.
Mantiene cargada la batería. Incluye tarjeta y transformador.

SRSCAR · US$ 11.00 Gabinete metálico para contener el cargador y una batería PL-712 (no incluida).

SCAR-7A · US$ 38.00

Diseñado para insertarse en la batería PL-712 (no incluida).

SCAR-4A · US$ 45.00

Diseñado para insertarse en la batería PL4.512 (no incluida).

Plantas de Energía para Emergencias

EPCOM Industrial®

Mantenga en operación por varias horas sus sistemas de emergencia y equipos de cómputo. Incluye inversor y cargador de baterías.

Planta de energía con gabinete para 1 batería.
Dimensiones: 340 x 545 x 530 mm.

Planta de energía con gabinete para 4 baterías.
Dimensiones: 560 x 580 x 920 mm.

	Potencia Máxima (W)	Salida (Vca)	Tipo Onda	Capacidad de Baterías*
PE-4H1/800• · **US$ 629.00**	800	115	Sinusoidal Modificada	1 Batería
PE-4H1/1250• · **US$ 999.00**	1250	120	Sinusoidal Modificada	1 Batería
PE-14H1• · **US$ 1,189.00**	1750	120	Sinusoidal Modificada	4 Baterías
PE-14HH1• · **US$ 1,455.00**	3000	115	Sinusoidal Modificada	4 Baterías
PE-SI300/1 · **US$ 1,050.00**	300	115	Sinusoidal Pura	1 Batería
PE-SI300/4 · **US$ 1,275.00**	300	115	Sinusoidal Pura	4 Baterías
PE-PST1000 · **US$ 1,489.00**	1000	120	Sinusoidal Pura	4 Baterías

Las plantas incluyen PETRANSFER

***No incluyen acumuladores o baterías.**
Se recomienda utilizar baterías libre de mantenimiento.

Opciones:
PETRANSFER · US$ 115.00 Interfaz para conmutar la línea de CA a la planta de emergencia.
PV27DC · US$ 469.00 Batería de GEL libre de mantenimiento 12 V, 86 Ah.
PL-100-D12 · US$ 339.00 Batería AGM ciclo profundo 12 / 100 A.
PL-110-D12 · US$ 349.00 Batería AGM ciclo profundo 12 / 110 A.

Este equipo es para emergencia.
• No funciona con fuentes ininterrumpidas (No Break).

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com

ASTRON CORPORATION

Estas fuentes estan diseñadas y fabricadas para garantizar su máximo rendimiento en equipos de radiocomunicación. Para otras aplicaciones llame al depto. de ingeniería.

RS-4A
US$ 91.00

RS-7A
US$ 119.00

SL-11A
US$ 159.00

SL-11R
US$ 159.00

	RS-4A	RS-7A	SL-11A	SL-11R
Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje de Entrada	105-125 Vca	105-125 Vca	105-125 Vca	105-125 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd	13.8 **Vcd**	13.8 **Vcd**	13.8 **Vcd**
Corriente Máxima	4 A	7 A	11 A	11 A
Corriente Continua	3 A	5 A	7 A	7 A
Peso	2.3 kg	4.1 kg	5.5 kg	5.5 kg
Dimensiones	155 x 86 x 185 mm	165 x 100 x 228 mm	194 x 73 x 255 mm	177 x 73 x 248 mm

• **Incluye** kit cargador de baterías instalado en SYSCOM.

SL-11R-RA
US$ 179.00

RS-12A
US$ 160.00

RS-12A-BB
US$ 189.00

RS-12AS-BB •
US$ 185.00

RS-12A-BB-220 •
US$ 205.00

	SL-11R-RA	RS-12A	RS-12A-BB	RS-12AS-BB •	RS-12A-BB-220 •
Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje de Entrada	105-115 Vca	105-125 Vca	105-125 Vca	105-125 Vca	220 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente Máxima	11 A	12 A	12 A	12 A	12 A
Corriente Continua	7 A	9 A	9 A	9 A	9 A
Salida para Respaldo	No	No	Sí	Sí	Sí
Peso	5.9 kg	5.9 kg	5.9 kg	5.9 kg	6.8 kg
Dimensiones	183 x 130 x 248 mm	206 x 120 x 230 mm	206 x 120 x 230	206 x 120 x 230 mm	206 x 120 x 230 mm

* **Producto para entrega en U.S.A.**

RS-20A
US$ 203.00

RS-20A-220*
US$ 219.00

RS-20A-BB
US$ 230.00

RS-20A-BB-220*
US$ 289.00

	RS-20A	RS-20A-220*	RS-20A-BB	RS-20A-BB-220*
Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje de Entrada	105-125 Vca	220 Vca	105-125 Vca	220 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente Máxima	20 A	20 A	20 A	20 A
Corriente Continua	16 A	16 A	16 A	16 A
Salida para Respaldo	No	No	Sí	Sí
Peso	8.2 kg	9.3 kg	8.2 kg	9.3 kg
Dimensiones	231 x 135 x 263 mm	231 x 135 x 263 mm	231 x 135 x 263 mm	231 x 135 x 263 mm

Kit para Cargar Baterías con Fuentes de Poder		
SECBB12.....US$ 28.00 Para fuentes de 12 A	**SECBB20.....US$ 29.00** Para fuentes de 20 A	**SECBB35....US$ 85.00** Para fuentes de 35 A

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com

ASTRON CORPORATION TENMA®

Estas fuentes estan diseñadas y fabricadas para garantizar su máximo rendimiento en equipos de radiocomunicación.
Para otras aplicaciones llame al depto. de ingeniería.

- **Incluye** kit cargador de baterías instalado en SYSCOM.

* **Pregunte por tiempo de entrega.**

RS-20AS-BB •
US$ 245.00

RS-35A
US$ 310.00

RM-35M-BB
US$ 559.00

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje Entrada	105-125 Vca	105-125 Vca	105-125 Vca
Voltaje Salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente Máxima	20 A	35 A	35 A
Corriente Continua	16 A	30 A	25 A
Salida para Respaldo	Sí	No	Sí
Medidores	No	No	Sí
Peso	8.2 kg	12.3 kg	17.3 kg
Para Montaje en Rack de 19"	No	No	Sí
Dimensiones	231 x 135 x 263 mm	283 x 144 x 279 mm	482 x 132 x 318 mm

- **Incluye** kit cargador de baterías instalado en SYSCOM.

* **Pregunte por disponibilidad**

RS-35AS-BB •
US$ 382.00

VS-35M
US$ 385.00

72-7655*
Para cotización y precios, llámenos.

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**TENMA**
Voltaje Entrada	105-125 Vca	105-125 Vca	115 Vca
Voltaje Salida	13.8 Vcd	Variable 3-15 Vcd	Variable 1-15 Vcd
Corriente Máxima	35 A	35 A	60 A
Corriente Continua	30 A	Variable 1-25 A	60 A
Salida para Respaldo	Sí	No	No
Medidores	No	Sí	Sí
Peso	12.3 kg	13.2 kg	5.8 kg
Para Montaje en Rack de 19"	No	No	No
Dimensiones	283 x 144 x 279 mm	283 x 145 x 279 mm	220 x 110 x 360 mm

RS-50A
US$ 486.00

RM-50M-BB
US$ 645.00

RS-70M
US$ 619.00

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje Entrada	105-125 Vca	105-125 Vca	105-125 Vca
Voltaje Salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente Máxima	50 A	50 A	70 A
Corriente Continua	37 A	37 A	57 A
Salida para Respaldo	No	Sí	No
Medidores	No	Sí	Sí
Peso	21 kg	22.7 kg	21.8 kg
Para Montaje en Rack de 19"	No	Sí	No
Dimensiones	354 x 172 x 288 mm	482 x 132 x 318 mm	349 x 152 x 310 mm

Kit para Cargar Baterías con Fuentes de Poder		
SECBB12.....US$ 28.00 Para fuentes de 12 A	**SECBB20.....US$ 29.00** Para fuentes de 20 A	**SECBB35....US$ 85.00** Para fuentes de 35 A

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com

Fuentes Conmutadas

12V12A
US$ 150.00

Marca	**SYSCOM**
Voltaje de Entrada	85 - 264 Vca
Voltaje de Salida	11.4-13.2 Vcd
Corriente Máxima	12 A
Corriente Continua	10 A
Cargador de Baterías	No
Peso	1.2 kg
Dimensiones	128 x 70 x 262 mm

SS-12
US$ 140.00

Marca	**ASTRON**
Voltaje de Entrada	110-240 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	12 A
Corriente Continua	10 A
Cargador de Baterías	No
Peso	1.6 kg
Dimensiones	153 x 61 x 229 mm

SEC-1212
US$ 170.00

Marca	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje de Entrada	120 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	12 A
Corriente Continua	10 A
Cargador de Baterías	No
Peso	1.6 kg
Dimensiones	181 x 61 x 211 mm

SS-18
US$ 161.00

Marca	**ASTRON**
Voltaje de Entrada	110-240 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	18 A
Corriente Continua	15 A
Cargador de Baterías	No
Peso	1.7 kg
Dimensiones	153 x 61 x 229 mm

SEC-1223
US$ 210.00

Marca	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje de Entrada	120 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	23 A
Corriente Continua	20 A
Cargador de Baterías	No
Peso	1.8 kg
Dimensiones	181 x 61 x 211 mm

SEC-1223BBM
US$ 265.00

Marca	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje de Entrada	120 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	23 A
Corriente Continua	20 A
Cargador de Baterías	Sí
Peso	1.8 kg
Dimensiones	185 x 61 x 240 mm

SS-25
US$ 207.00

Marca	**ASTRON**
Voltaje de Entrada	110-240 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	25 A
Corriente Continua	20 A
Cargador de Baterías	No
Peso	1.9 kg
Dimensiones	180 x 76 x 239 mm

12VCD-25A
US$ 199.00

Marca	**SYSCOM**
Voltaje de Entrada	88 - 264 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	25 A
Corriente Continua	20 A
Cargador de Baterías	No
Peso	2 kg
Dimensiones	161 x 63 x 249 mm

* Escalable hasta 100 A. Requiere módulos **SEC-2012MPSB** (US$ 98.00). Cada módulo entrega 20 A.

Para mayor información llamar al depto. de ingeniería.

SEC-1235
US$ 225.00

Marca	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje de Entrada	120 / 230* Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	35 A
Corriente Continua	30 A
Medidores	No
Cargador de Baterías	No
Peso	1.6 kg
Para Montaje en Rack de 19"	No
Dimensiones	185 x 64 x 203 mm

SEC-40-BRM*
US$ 759.00

Marca	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje de Entrada	105 - 125 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	46 A
Corriente Continua	40 A
Medidores	Sí
Cargador de Baterías	Sí
Peso	9.3 kg
Para Montaje en Rack de 19"	Sí
Dimensiones	483 x 91.4 x 404 mm

SEC-80-BRM*
US$ 955.00

Marca	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje de Entrada	105 - 125 Vca
Voltaje de Salida	13.8 Vcd
Corriente Máxima	92 A
Corriente Continua	80 A
Medidores	Sí
Cargador de Baterías	Sí
Peso	10.7 kg
Para Montaje en Rack de 19"	Sí
Dimensiones	483 x 91.4 x 404 mm

***Configuración interna**

Dimensiones: Ancho (W) x Altura (H) x Profundidad (D)

Montaje para Fuente de Poder en Rack

SEC-R1 · US$ 55.00

Montaje para fuente de poder en rack para SEC-1212, SEC1223, SEC1235.
Dimensiones: 481.8 x 87.4 x 185.4 mm

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com

MEAN WELL

Fuentes Industriales de CD sin Gabinete

No incluyen cables

25 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
PS-25-12 · US$ 29.00	85-264	12	2.1
PS-25-24 · US$ 29.00	85-264	24	1.0

Dimensiones: 107 x 28 x 61 mm.

60 W

EPCOM Industrial®

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SJ-2312V-5A · US$ 25.00	100-240	12	5

Dimensiones: 142.7 x 39.5 x 58.3 mm.

150 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
LPP-15012 · US$ 99.00	85-264	12	12.5

Dimensiones: 222 x 41 x 75 mm.

60 W

PSC-60A

100 W

PSC-100A

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
PSC-60A · US$ 29.00	90-264	12	2.8
PSC-100A · US$ 49.00	90-264	12	4.75

Dimensiones: 101.6 x 29 x 50.8 mm. (**PSC-60A**) | 127 x 31 x 76.2 mm (**PSC-100A**)
Con respaldo de baterías. Batería recomendada PL712 (no incluida).

Fuentes Industriales de CD con Gabinete

25 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
RS-25-5 · US$ 29.00	88-264	5	5	78 x 28 x 51
RS-25-12 · US$ 29.00	88-264	12	2.1	78 x 28 x 51
RS-25-24 · US$ 29.00	88-264	24	1.1	78 x 28 x 51



100 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
SP-100-7.5 · US$ 104.00	85-264	7.5	13.5	179 x 45 x 99
RS-100-12 · US$ 64.00	88-264	12	8.5	159 x 38 x 97
RS-100-24 · US$ 54.00	88-264	24	4.5	159 x 38 x 97

Voltaje de entrada seleccionable con switch.

50 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
RS-50-12 · US$ 39.00	88-264	12	4.2
RS-50-24 · US$ 39.00	88-264	24	2.2

Dimensiones: 159 x 38 x 97 mm (**Serie S**)
99 x 36 x 97 mm (**Serie RS**)



151 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
AD-155B* US$ 109.00	88-264	27.6	5

Dimensiones: 110 x 50 x 199 mm.
Con cargador de batería (UPS).

300 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SPV-300-12 US$ 189.00	88-264	12	25

Dimensiones: 115 x 50 x 215 mm.

***Pregunte por disponibilidad**

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com

Fuentes Industriales de CD con Gabinete

epcom POWER LINE

PLI-12DC-16.7A / PLI-12DC-25A / PLI-12DC-29A

		Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
PLI-12DC-5A	**· US$ 25.00**	96-264	12	5	159 x 97 x 37.5
PLI-12DC-10A	**· US$63.00**	96-264	12	10	199 x 98 x 38
PLI-12DC-12.5A	**· US$69.00**	96-264	12	12,5	199 x 98 x 38
PLI-12DC-16.7A	**· US$75.00**	96-264	12	16,7	198 x 100 x 50
PLI-12DC-25A	**· US$99.00**	96-264	12	25	215 x 115 x 50
PLI-12DC-29A	**· US$105.00**	96-264	12	29	215 x 115 x 50

Alto desempeño y larga vida.
Protecciones: sobrecarga /sobrecorriente /sobrevoltaje /sobrecalentamiento.

MW MEAN WELL

150 W

		Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
SP-150-7.5	**· US$ 99.00**	85 - 264	7.5	20	199 x 50 x 99
RS-150-12	**· US$ 59.00**	88-132/ 176-264•	12	12.5	199 x 38 x 98
SP-150-13.5	**· US$ 99.00**	85 - 264	13.5	11.2	199 x 50 x 99
RS-150-24	**· US$ 59.00**	88-132/ 176-264•	24	6.5	199 x 38 x 98

• Voltaje de entrada seleccionable con switch.

150 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SP-150-48 · US$ 99.00	85-264	48	3.2

Dimensiones: 199 x 50 x 99 mm.

320 W

350 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SE-350-12 · US$ 114.00	90-132/ 180-264	12	29
SE-350-24 · US$ 114.00	90-132/ 180-264	24	14.6

Dimensiones: 215 x 50 x 115 mm.
Voltaje de entrada seleccionable con switch.

Para Montaje en Riel

75 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
DR-75-12* · US$ 74.00	85-264	12	6.3
DR-75-24 · US$ 74.00	85-264	24	3.2
DR-75-48* · US$ 94.00	85-264	48	1.6

Dimensiones: 100 x 56 x 126 mm.

600 W

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SE-600-12 · US$ 189.00	90-132 ó 180-264	12	50
SE-600-15* · US$ 209.00	90-132 ó 180-264	15	40
SE-600-24 · US$ 189.00	90-132 ó 180-264	24	25
SE-600-27* · US$ 199.00	90-132 ó 180-264	27	22.2
SE-600-48 · US$ 189.00	90-132 ó 180-264	48	12.5

Dimensiones: 127 x 64 x 247 mm.
Voltaje de entrada seleccionable con switch.

*** Pregunte por disponibilidad**
Para tiempo de entrega y precios, llámenos.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com

Convertidores Industriales de CD a CD

SUN-V6

N241212

N241224

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
SUN-V6 · US$ 31.00	12	3-9 y 12	1.5	124 x 69 x 32	0.17
N241212 · US$ 93.00	22 - 32	13.8	10	157 x 51 x 152	0.82
N241224 · US$ 137.00	22 - 32	13.8	20	157 x 51 x 178	0.91

samlexamerica

SERIE SDC

SERIE SDC	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
SDC-5 · US$ 52.00	20 - 30	13.8	5	89 x 69 x 48	0.16
SDC-15 · US$ 112.00	20 - 30	13.8	12	122 x 198 x 60	0.9
SDC-23 · US$ 122.00	20 - 30	13.8	20	122 x 198 x 60	1
SDC-30 · US$ 199.00	20 - 30	13.8	30	89 x 151 x 48	0.6
SDC-60 · US$ 479.00	20 - 35	13.8	60	93 x 177 x 90	1.2

SERIE IDC-100

100 W Totalmente Aislado

SERIE IDC-100	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
IDC-100C-12 · US$ 205.00	30 - 60	12.5	8
IDC-100C-24 · US$ 205.00	30 - 60	24	4

Dimensiones: 88 x 50 x 151 mm. **Peso**: 500 g.

SERIE IDC-200

200 W Totalmente Aislado

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
IDC-200D-12 · US$ 235.00	60 - 120	12.5	16
IDC-200A-24 · US$ 235.00	9 - 18	24	8

Dimensiones: 88 x 50 x 176 mm. **Peso**: 600 g.

SERIE IDC 360

360 W Totalmente Aislado

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
IDC-360C-12 · US$ 449.00	30 - 60	12.5	30
IDC-360A-24 · US$ 449.00	9 - 18	24.5	15
IDC-360C-24 · US$ 449.00	30 - 60	24.5	15

Dimensiones: 133 x 83 x 191 mm. **Peso**: 1.4 kg.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com

Convertidores Industriales de CD a CD

SERIE SD-50

50 W

SERIE SD-50	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SD-50A-5 · US$ 54.00	9.2 - 18	5	10
SD-50B-5 · US$ 64.00	19 - 36	5	10
SD-50A-12 · US$ 54.00	9.2 - 18	12	4.2
SD-50B-12 · US$ 64.00	19 - 36	12	4.2
SD-50C-12 · US$ 54.00	36 - 72	12	4.2
SD-50A-24 · US$ 54.00	9.2 - 18	24	2.1
SD-50C-5* · US$ 69.00	36 - 72	5	10

Dimensiones: 97 x 38 x 159 mm.
Peso: 480 g

***Pregunte por disponibilidad**

SERIE SD-150

150 W

SERIE SD-150	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SD-150B-12 · US$ 104.00	19 - 36	12	12.5
SD-150C-12 · US$ 104.00	36 - 72	12	12.5
SD-150C-24 · US$ 132.00	36 - 72	24	6.3
SD-150B-24 · US$ 104.00	19 - 36	24	6.3
SD-150D-24 · US$ 104.00	72 - 144	24	6.3
SD-150D-12 · US$ 104.00	72 - 144	12	12.5

Dimensiones: 110 x 50 x 199 mm.
Peso: 860 g.

SERIE SD-200

200 W

SERIE SD-200	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SD-200C-12 · US$ 174.00	36 - 72	12	16.7
SD-200C-24 · US$ 174.00	36 - 72	24	8.4

Dimensiones: 115 x 50 x 215 mm.
Peso: 1.1 kg.

SERIE SD-350

350 W

SERIE SD-350	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
SD-350B-12 · US$ 205.00	19 - 36	12	27.5
SD-350C-12 · US$ 205.00	36 - 72	12	27.5
SD-350D-12 · US$ 205.00	72 - 144	12	27.5

Dimensiones: 115 x 50 x 215 mm.
Peso: 1.1 kg.

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad.*

www.importacionesfabiola.com